



1x4 HDMI Splitter - 4K (60Hz 4:2:0)

Der PT-SP-HD14S ist ein ultraschlanker 4K-Splitter für die einfache, flexible und zuverlässige Signalverteilung an mehrere Anzeigegeräte mit Auflösungen bis zu 4K@60Hz 4:2:0. Er bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur verlustfreien Signalverteilung einer einzelnen HDMI-Quelle auf vier angeschlossene Displays. Die Auto EDID Funktion sorgt für eine schnelle, einfache Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten. Die integrierte Signalverstärkung jedes Ausgangs gewährleistet die verlustfreie Signalverteilung auf alle Ausgänge.



4 PORT HDMI SPLITTER

Der PT-SP-HD14S ermöglicht die verlustfreie Signalverteilung einer einzelnen 4K HDMI Quelle auf bis zu vier Displays.



UHD / 4K ENABLED

Kompatibel mit neuesten Ultra High Definition Quellen und Displays. Signalwiedergabe mit Auflösungen bis zu 4K @60 4:2:0 (10.2Gbps).



ULTRA SLIM DESIGN

Die gesamte Technologie passt in das ultraschlanke Gehäuse, zum Einbau in Möbel oder passgenau hinter das TV-Gerät. Die Stromversorgung kann via USB von Quelle oder Senke aus erfolgen.



SMART EDID MANAGEMENT

Der PT-SP-HD14S ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Nach Anschluss des Monitors mit der niedrigsten Auflösung übernehmen alle weiteren Anschlüsse diese Einstellungen automatisch.



DETAILED TECHNICAL SPECIFICATION

VIDEO

Input	1 x HDMI
Output	4 x HDMI
Max Data Rate	10.2Gbit/s
Max Resolution	4K@60Hz 4:2:0
HDMI Compliance	HDMI 1.4a; HDCP1.4

GENERAL

EDID	In-built EDID Management
HDMI Embedded Audio	Support Dolby D (True HD)/ DTS (HD-Master Audio)/ PCM
Temperature	-10°C ~ 55°C
Relative Humidity	10% ~ 90%
Power Supply	Output: 5VDC 1A (Micro USB)
Power Consumption	3.6W (Max)
Dimension (W*H*D)	152.4mm x 11.0mm x 70.4mm
Net Weight	263g

CONNECTION DIAGRAM

